СОГЛАСОВАНО
Член горкома профсоюза
работников народного
образования и науки РФ
городского округа г Михайловка
Волгоградской области
Председатель профкома
структурных подразделений
МБДОУ «Детский сад
«Лукоморье»
_____ Чурекова Е.Н.
«25» 02 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад
комбинированного
вида«Лукоморье»городского
округа город Михайловка
Волгоградской области»
_____Кучугурина М.В.
«25» 02 2016г.

ИНСТРУКЦИЯ
ИОТ-048-2016
По охране труда при эксплуатации холодильного оборудования

1. Общие требования безопасности

1.1. Во избежание травмирования электрическим током к работе по обслуживанию холодильного оборудования допускаются лица, знающие устройство и правила безопасной эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
1.2. При эксплуатации холодильного оборудования соблюдать правила электробезопасности при пользовании электрическими приборами.
1.3. К основному опасному фактору при обслуживании холодильного оборудования относится поражение электрическим током.

2. Требования охраны труда перед работой

2.1. Прежде чем включать в работу холодильник, необходимо:
- вымыть холодильник внутри и с наружи теплым мыльно-содовым раствором, затем чистой водой, насухо вытереть мягкой тканью, холодильник тщательно проветрить, не допускается использовать для мойки холодильника абразивные пасты, порошки и моющие средства, содержашие кислоты, растворители, а также средства для мытья посуды;
- перед включением холодильника в электросеть визуально (зрительно) проверить отсутствие повреждений шнура и вилки, замеченные недостатки должны быть устранены мастером.

2.2. Запрещается устанавливать холодильник в нишу, для свободной циркуляции воздуха необходимо оставлять пространство от стены не менее 5 см. Установить холодильник в сухом, хорошо проветриваемом помещении, в месте, недоступном для прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 50 см до нагревательных приборов.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Размещение, хранение, замораживание продуктов разрешается согласно рекомендациям руководства по эксплуатации холодильника.
3.2. Если в процессе работы в морозильной камере образовался плотный снеговой покров более 3 мм и если его нельзя удалить деревянной или пластмассовой лопаткой, входящей в состав комплекта поставки, то холодильник следует отключить для размораживания и уборки. Нельзя удалять снеговой покров металлическим предметом.

3.3.Размораживание холодильной камеры происходит автоматически (смотреть инструкцию по эксплуатации холодильника, входящей в комплект поставки), необходимо периодически следить за тем, чтобы вода без препятственно стекала в сосуд. При обнаружении воды под холодильником следует установит причину ее появления и установить, так как это может послужить причиной травмирования и поражение током.

3.4. В процессе работы холодильника могут быть слышны:

- щелчки срабатывания датчиков реле температуры;
- журчание хладагента, циркулирующего по трубкам;
- легкие потрескивания при замерзании капель воды на задней стенке холодильной камеры.

Данные звуки носят функциональный характер и не влияют на работу холодильника.

3.2.Чтобы продукты сохранили свой аромат, цвет, влагу и свежесть, хранить их в упаковке или закрытой посуде.

3.3.Рекомендуется два раза в год проводить уборку задней части холодильного оборудования от пыли с помощью пылесоса.

4. Требования безопасности при аварийных ситуациях

4.1 При возникновении неисправности в работе холодильника немедленно его отключить от электросети, сообщить руководителю и не работать с холодильником до устранения неисправности.

4.2 При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления пульса и дыхания, отправить пострадавшего в лечебное учреждение.

5.Требования безопасности при отключении

5.1.Отключить холодильник от электросети, вынув вилку из розетки, при:

- перестановке его на другое;
- мытье пола под ним;
- размораживание и уборке под холодильником;
- замене лампы холодильного освещения;
- перепадах и отключениях напряжения в электросети;
- устранение неисправностей;
- выполнение операций, связанных с обслуживанием холодильника.

5.2. **Запрещается**:

- при включенном в электросеть холодильнике одновременно прикасаться к холодильнику и устройствам, имеющим естественное заземление (радиаторы отопления, водопроводные трубы, мойки.)
- ремонтировать и мыть включенный в электросеть холодильник;
- подключать холодильник к электросети, которая имеет неисправную защиту от токовых перегрузок;
- использовать для подключения холодильника переходники, многополюсовые розетки, удлинительные шнуры.
- устанавливать в холодильнике лампу освещения мощностью более 15 вт.
- производить замену элементов электропроводки специалисту, не имеющему на то разрешения.

Инструкцию разработал
Заведующий филиалом _____ Гуреенкова Н.Г.

С инструкцией ознакомлены: