


СОГЛАСОВАНО  
Член горкома профсоюза  
работников народного  
образования и науки РФ  
городского округа г. Михайловка  
Волгоградской области  
Председатель профкома  
структурных подразделений  
МБДОУ «Детский сад  
«Лукоморье»  
  
«25 » 02 2016г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
Муниципального  
бюджетного дошкольного  
образовательного  
учреждения «Детский сад  
комбинированного  
вида «Лукоморье» городского  
округа город Михайловка  
Волгоградской области»  
  
«25 » 02 2016г.

## Инструкция ИОТ-060-2016 по охране труда при работе с триммером

### 1. Общие требования охраны труда.

1.1. В данной инструкции по охране труда при работе с триммером представлены основные требования по безопасной эксплуатации ручного бензо- и электроинструмента (триттера), предназначенного для скашивания травы.

1.2. К самостоятельной работе с бензо- и электроприводным инструментом допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, ознакомленные с данной инструкцией по охране труда при работе с триммером и паспортом по технической эксплуатации триммера, прошедшие обязательный медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

#### 1.3. Строго запрещено осуществлять работы триммером:

- во взрывоопасных и пожароопасных зонах территории учреждения;
- в состоянии физического утомления, болезни, а также, находясь под воздействием алкоголя или лекарственных препаратов;
- на территории учреждения с углом наклона более 20 градусов (для газонокосилки);
- во время грозы и дождя;
- по мокрой траве;
- в условиях слабой освещённости.

1.4. В процессе скашивания травы категорически запрещено курить и использовать открытый огонь.

1.5. Сотрудник учреждения должен быть обеспечен спецодеждой и спецобувью при работе с ручным бензо- и электроинструментом, а также использовать защитные очки.

1.6. Для работы с триммером следует применять только те горюче-смазочные материалы, которые указаны в паспорте инструмента.

1.7. Допускается использовать инструмент только со стандартными рабочими насадками.

#### 1.8. Строго запрещено:

- передавать триммер другим лицам;
  - самостоятельно осуществлять ремонт инструмента;
  - прикасаться к врачающимся частям бензо- и электроинструмента;
  - касаться тех частей триммера, которые нагреваются при его работе (глушитель, цилиндр).
- 1.9. На сотрудника учреждения, осуществляющего работы по скашиванию травы ручным триммером, могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:
- движущиеся режущие части бензо- и электроинструмента;
  - повышенный уровень шума;
  - вибрация триммера;
  - выхлопные газы;

- высокая температура глушителя;
- отлетающие ветки при работе триммера.

Под воздействием указанных факторов, при определенных условиях работник, выполняющий работы по скашиванию травы, может получить механическую травму или термический ожог.

#### **1.10. Работник учреждения, выполняющий работы с триммером, должен знать:**

- устройство и принцип работы триммера;
- основные виды и принципы неисправностей данного оборудования, и способы их устранения;
- безопасные приемы при работе с триммером.

1.11. Сотрудник образовательного учреждения, который использует бензо- и электроинструмент, несет ответственность за нарушение требований данной *инструкции по охране труда при использовании триммера* в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### **2. Требования охраны труда перед началом работы с триммером.**

2.1. Необходимо надеть на себя спецодежду и спецобувь, застегнув ее таким образом, чтобы в ней было удобно и безопасно работать.

2.2. Следует проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, необходимых для осуществления работы (перчатки, защитные очки).

2.3. Для защиты органов слуха следует использовать противошумные наушники или беруши.

2.4. Необходимо пройти инструктаж по безопасному выполнению работ с регистрацией в журнале, хорошо изучить *инструкцию по технике безопасности при работе с триммером*.

#### **2.5. Следует проверить исправность следующих элементов защиты триммера:**

- тормоз цепи, рукоятку тормоза цепи;
- блокировочный рычаг ручки газа;
- уловитель цепи;
- систему подавления вибрации;
- глушитель триммера;
- защитный элемент правой руки;
- режущий механизм;
- защитный экран лески триммера.

2.6. Необходимо заправить топливный бак рабочего инструмента бензином и надежно закрутить его крышку.

2.7. Инструмент, работающий на бензине, следует заправлять топливом таким образом, чтобы его уровень был на 1 см ниже нижнего края заливной горловины только на открытом воздухе, при выключенном и остывшем двигателе.

2.8. Необходимо осмотреть участок территории учреждения, на котором будут проводиться работы по скашиванию травы с использованием триммера. Следует удалить все предметы, которые могут быть захвачены и отброшены инструментом (камни, ветки и т.п.).

2.9. Следует проверить отсутствие посторонних людей и животных в радиусе 15 метров от места работы триммера.

2.10. Необходимо проверить целостность и надёжное соединение питающего электрического кабеля электроприводного триммера.

2.11. Применять рабочий инструмент следует только по его прямому назначению.

2.12. Запуск триммера необходимо осуществлять не ближе 3-х метров от места заправки топливом.

### **3. Требования охраны труда во время работы с триммером.**

3.1. Запуск двигателя бензо- и электроинструмента следует выполнять в строгом соответствии с инструкцией по его эксплуатации.

3.2. Строго запрещено осуществлять работы с триммером при плохих погодных условиях, таких как: густой туман, сильный дождь, резкий ветер, холод и т.п.

3.3. Необходимо быть особенно внимательным во время выполнения работ на скользком грунте.

- 3.4. В процессе работы следует держать инструмент за переднюю и заднюю рукоятки.
- 3.5. Необходимо останавливать двигатель триммера во время перехода на другой участок территории.
- 3.6. Выполнять работу необходимо в одном режиме. Стоять следует устойчиво, поставив стопы ног, на расстоянии друг от друга. После выполнения возвратного движения следует переместиться вперед и опять встать в устойчивое положение.
- 3.7. Для уменьшения риска закручивания материала вокруг лезвия, необходимо:
- выполнять работы всегда на полных оборотах газа;
  - не проходить триммером по уже срезанной траве при возвратном движении.
- 3.8. Перед тем, как начать собирать срезанную траву, следует остановить двигатель инструмента и снять лямку.
- 3.9. Во время работы с использованием триммера необходимо держать головку инструмента непосредственно над землей под углом. Работу выполнять следует концом струны, не прижимая ее к выкашиваемому участку.
- 3.10. В процессе срезки травы, в целях не допущения повреждения и износа головки триммера, не следует допускать постоянного соприкосновения головки инструмента с землей.
- 3.11. Перед завершением работы необходимо выключить двигатель триммера и дождаться полной остановки его режущей части.
- 3.12. Не допускается выполнять работы с бензо- и электроинструментом со снятыми защитными устройствами.
- 3.13. Не рекомендуется подвергать двигатель триммера перегрузке.
- 3.14. Перед дозаправкой рабочего инструмента следует глушить двигатель.
- 3.15. Во время выполнения работы необходимо соблюдать *инструкцию по охране труда при работе с триммером*, сохранять устойчивое равновесие и надежную опору ног.

#### **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.**

- 4.1. В процессе эксплуатации бензо- и электроинструмента могут возникнуть следующие аварийные ситуации:
- повышенная загазованность в помещениях, где проводиться ремонт триммера;
  - получение травмы сотрудником в случае вылета предметов из-под режущей части инструмента;
  - электротравмы;
  - возгорание рабочего инструмента.

- 4.2. При обнаружении каких-либо неисправностей или создавшейся аварийной ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, сотрудник учреждения, работающий с триммером, обязан:
- остановить выполнение работы;
  - заглушить двигатель рабочего инструмента;
  - предупредить рядом находящихся работников о возникшей опасности;
  - доложить о неисправности или создавшейся аварийной ситуации своему непосредственному руководителю.

#### **5. Требования охраны труда по окончании работ.**

##### **5.1. Категорически запрещено оставлять триммер без присмотра:**

- с работающим двигателем;
- с подключенным электропитанием;
- с ключом в замке зажигания или с ключом безопасности в двигателе.

##### **5.2. После завершения работ с триммером необходимо:**

- перевести рычаг газа в положение «малых оборотов»;
- отпустить скобу безопасности, при этом через некоторое время после этого двигатель и режущий нож триммера останавливаются;
- отключить электропитание рабочего инструмента;
- вынуть ключ из замка зажигания или ключ безопасности из двигателя инструмента;
- снять высоковольтный провод со свечи зажигания;

- очистить рабочий инструмент от измельченной травы.

5.3. Перед тем, как поместить триммер для хранения в закрытое помещение, следует дождаться полного остывания его двигателя.

5.4. Необходимо снять и привести в порядок использовавшуюся во время работы спецодежду и спецобувь.

5.5. Следует вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

5.6. Обо всех недостатках и неисправностях, выявленных во время работы, следует информировать своего непосредственного руководителя.

Инструкцию разработал  
Заведующий филиалом:

 (Гуреенкова Н.Г.)